# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| MATERIELS | Unité | Marque/Modèle proposé | Détails caractéristiques proposées |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire monocristallin (700 Wc) | U | | |
| Batterie Lithium 25KWh/48V de type LiFePO4 | U | | |
| Bornier / Batterie combiner box | U | | |
| Convertisseur hybride 16 KW / 48V | U | | |
| Support panneaux | Ensemble | | |
| Câble souple cuivre de 50 mm², [liaison Batteries – onduleurs] Ingelec | M | | |
| coches batteries 50 mm² | U | | |
| Câble souple 2x10 mm² (m) [liaison Champ PV– onduleurs] Ingelec | M | | |
| Câble cuivre Ingelec 4 x 16 mm² [liaison onduleur-coffret-Compteur EDM] | M | | |
| Câble terre vert-jaune (10 mm²) [liaison cadre PV-coffret-piquet de terre] | Rouleau | | |
| Gaine Serpentin Tube grise 32mm² | Rouleau | | |
| Tuyau PVC 63 | Barre | | |
| Coude et Té 63 | U | | |
| Collier 63 | U | | |
| Boîte de dérivation étanche 200x200x40 | U | | |
| Goulotte de câblage Ingelec 100x45 | Barre | | |
| Collier colson | Paquet | | |
| Coffret de disjoncteur apparent 24 voies | U | | |
| Parafoudre DC | U | | |
| Parafoudre AC | U | | |
| Disjoncteur DC 80 A – 600 V | U | | |
| Disjoncteur compact DC 250 A | U | | |
| Disjoncteur AC différentiel Triphasé 125 A | U | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disjoncteur AC quatre pole 300 A | U | | |
| Chatterton rouge et noir | U | | |
| Barrette de domino 35 | U | | |
| Plâtre (kg) | Kg | | |
| Tube mastic Silicone blanc | U | | |
| Inverseur automatique Triphasé 300 A | U | | |
| Piquet de terre et accessoire | U | | |
| Extincteurs à poudre ABC standard (6 kg) | U | | |
| prestataire et Main d'œuvre mécanique et électrique | Ensemble | | |
| Moyen de Transport matériels | Ensemble | | |