Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DE LA MOTO

APPEL D'OFFRES PUBLIC
Référence : 10064468

Description	Quantité
Moto Tricycle • Capacité de charge utile nominale : 4 500 kg à 5 000 kg (5 Tonnes) • Système de déchargement : Benne basculante à double vérin hydraulique renforcé • Dimensions de la benne (plateau) : ~2600 mm × 1600 mm × 600 mm • Poids à vide du véhicule : ~1 500 kg • Type de moteur : Essence (Essence / Petrol), 4 cylindres en ligne, 4 temps • Cylindrée : 1 000 cc à 1 300 cc (Type moteur automobile compact) • Système de refroidissement : Liquide (Radiateur grand format à double ventilateur électrique) • Puissance maximale : ~50 à 65 chevaux (HP) • Boîte de vitesses : Manuelle, 5 rapports avant + 1 marche arrière avec boîte de transfert (booster de couple basse vitesse pour fortes pentes) • Structure du châssis : Double poutre principale acier laminé à froid de forte épaisseur (≥ 4.5 mm), section fermée • Suspension arrière : Double paquet de ressorts à lames miniers renforcés (10 à 14 lames épaisses par côté) avec amortisseurs hydrauliques secondaires • Configuration des roues : Pont arrière lourd à roues jumelées (Total de 5 roues pour la stabilité)	5